



FICHA TECNICA

LIQUITECH IMPERMEABILIZANTE PARA FRENTES

LIQUITECH IMPERMEABILIZANTE PARA FRENTES es un producto de alta calidad especialmente desarrollado para pintar paredes exteriores e interiores. Posee un muy buen poder cubritivo, resistencia al lavado y a la formación de hongos. Se puede aplicar sobre yeso, mampostería, revoque, ladrillos, fibrocemento, etc.

Se presenta en una amplia gama de colores, con acabado Satinado, en formatos de 1, 4,10 y 20 litros.

Cuenta con un rendimiento de 10 a 12 m² por mano y por litro según tipo y absorción de la superficie. Se recomienda aplicar 2 manos. (Rendimiento final aplicando 2 manos: 5m² por litro de producto).



ROJO MISIONES



ROJO COLONIAL



ROJO GRANADA



CALABAZA



VERDE CARIBE



BEIGE NOA



VERDE OLIVA



AZUL ARANDANO



OCRE



CHOCOLATE



GRIS URBANO



INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie:

- Para paredes de yeso: Yeso firme, flojo o entizado: Aplicar una mano previa de fijador al aguarrás.
- Revoque: Revoque con absorción despereja: Aplicar una mano previa de fijador al agua.
- Superficies con partes flojas de pintura vieja: eliminarlas con espátula. Aplicar una mano de fijador al aguarrás. Emparejar con enduido plástico. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar fijador al aguarrás.
- Superficies pintadas en buen estado: Limpiar con agua y detergente. Dejar secar. Limpiar y eliminar el polvillo con un trapo apenas humedecido.
- Superficies nuevas de revoque con más de 3 meses de realizadas: Aplicar una mano de fijador al agua.
- Superficies nuevas de revoque sin curar con menos de 3 meses de realizadas: Lavar la superficie con una solución de ácido clorhídrico o muriático diluido al 10% en agua o preferentemente *Merclin Quita Restos de Obra*.

Para estas tareas usar guantes de látex o neoprene y antiparras de seguridad. Enjuagar y dejar secar.

Instrucciones de uso:

1. Preparar la superficie a pintar según se indica en este envase.
2. Para la primera mano, diluir el producto con un 10% a 15% de agua. Mezclar la pintura hasta lograr uniformidad de color y viscosidad y aplicar utilizando rodillo, pincel o soplete.
3. Aplicar las manos restantes sin diluir.
4. Dejar secar 3 a 4 horas entre manos.
5. El secado total depende de la temperatura ambiente y la humedad. Alcanza su máxima resistencia a los 30 días de aplicado.
6. Limpiar las manos y elementos utilizados con agua antes de que la pintura seque.

CONSEJOS ÚTILES

No utilizar debajo de los 5°C de temperatura.

Puede entonarse con entonador universal hasta 30 cm³/litro.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de los animales.
- Utilizar guantes, protección ocular y delantal para manipular el producto.
- Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).
- No mezclar el producto con álcalis u otras sustancias químicas.
- No aplicar sobre superficies calientes.
- No ingerir ni inhalar.
- Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto.
- Evitar contacto con la piel y los ojos.
- No dejar trapos y útiles con restos del producto.
- Evite que el producto penetre en el alcantarillado y las conducciones de agua. Si alcanza los desagües o las conducciones públicas de agua, notifíquelo a las autoridades correspondientes.

PRIMEROS AUXILIOS

En contacto accidental con la piel, limpiar con abundante agua la zona afectada. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos, con los párpados levantados. En caso de ingestión, no inducir al vómito y enjuagar la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua. Si fuese inhalado, llevar a la persona a un lugar ventilado.

En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de la hoja de seguridad del producto.

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel.: (011) 4962 - 6666/2247
Hospital de Niños P. de Elizalde Tel.: (011) 4300 - 2115 / 4307 - 4788
Hospital Gral. de Agudos J. Fernández. Tel. (011) 4808 - 2655 / 4801 - 7767
Hospital Posadas Tel.: (011)4658 - 7777 / 4654 - 6648

Nota: *Merclin S.A.* no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. *Merclin S.A.* sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.