



## FICHA TECNICA

### PRODUCTO: ENDUIDO PLASTICO

**LIQUITECH ENDUIDO PLASTICO** es un producto de preparación de alta consistencia, apto para ser aplicado a espátula o llana, fácil de lijar.

Enduido formulado para aplicar sobre superficies de yeso, concreto o mampostería, nuevas o pintadas, que presenten irregularidades o fisuras de pequeño tamaño, de modo de obtener una terminación homogénea, sin anfractuosidades. No es indicado para rellenar pozos o grietas, ni para desniveles mayores que 1mm. Siempre requiere una pintura de terminación.



## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos (con HONGO STOP FUNGICIDA), polvillos y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza. En paredes nuevas, o de absorción alta o desparea aplicar previamente una mano de Fijador Sellador adecuadamente diluido.

## INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar tal cual se entrega, o "ablandado" con una pequeña cantidad de agua. Dejar secar de 4 a 8 horas, según el espesor y la humedad ambiental, y emparejar mediante lijado en seco. Repetir el proceso hasta lograr la uniformidad deseada y volver a aplicar SELLADOR FIJADOR sobre las zonas enduidas. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5°C

## INDICACIONES ESPECIALES

- Secado Duro: A las 8 horas puede ser lijado.
- Secado Tacto: 2 horas
- Repintado Mínimo: Luego de ser lijado completar el trabajo con el esquema de terminación.
- Limpieza y Dilución: Agua
- Tiempo de almacenamiento: 12 meses

## RENDIMIENTO

3m2 por litro (puede variar según la superficie y el trabajo a realizar).

## RECOMENDACIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

En CORDOBA: (0351) 421-5400/422-2039

En ROSARIO: (0341) 448-0202

En LA PLATA: (0221) 451-5555

## PRIMEROS AUXILIOS

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión. Evitar contacto con ojos,

mucosas y prolongado con piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). NO INFLAMABLE. Controlar derrames con arena y otro absorbente apropiado.

Nota: *Merclin S.A.* no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. *Merclin S.A.* sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.