



## FICHA TECNICA

### PRODUCTO: LIQUITECH LATEX COLOR

**LIQUITECH LATEX INTERIOR - EXTERIOR** es un producto de alta calidad especialmente desarrollado para pintar paredes exteriores e interiores.

Posee un muy buen poder cubritivo, resistencia al lavado y a la formación de hongos.

Se aplica sobre yeso, mampostería, revoque, ladrillos, fibrocemento, etc.

PRESENTACION: Vienen en envases de 1lt, 4lt, 10lt y 20lt.



## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Para paredes de yeso, revoque y ladrillo:

**Yeso firme, flojo o entizado:** Aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás.

**Revoque:** Revoque con absorción despereja: Aplicar una mano previa de Fijador al aguarrás.

**Superficies con partes flojas de pintura vieja:** eliminarlas con espátula. Aplicar una mano de Fijador al Aguarrás. Emparejar con Enduido plástico. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador al Aguarrás.

**Superficies pintadas en buen estado:** Limpiar con agua y detergente. Dejar secar. Lijar y eliminar el polvillo con un trapo apenas humedecido.

**Superficies nuevas de revoque con más de 3 meses de realizadas:** Aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás.

**Superficies nuevas de revoque sin curar con menos de 3 meses de realizadas:** Lavar la superficie con una solución de ácido clorhídrico o muriático diluido al 10% con agua o preferentemente Merclin Quita restos de obra.

Para estas tareas usar guantes de látex o neoprene y antiparras de seguridad. Enjuagar y secar.

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Preparar la superficie a pintar según se indica en este envase.
2. Para el primer mano, diluir el producto con un 10% a 15% de agua. Mezclar la pintura hasta lograr uniformidad de color y viscosidad y aplicar utilizando rodillo, pincel o soplete.
3. Aplicar las manos restantes sin diluir
4. Dejar secar 3 o 4 horas entre manos
5. El secado total depende de la temperatura ambiente y la humedad. Alcanza la máxima resistencia a los 30 días de aplicado.
6. Limpiar las manos y elementos utilizados con agua antes de que la pintura seque.

## INDICACIONES ESPECIALES

- No utilizar debajo de los 5°C de temperatura
- Producto base acuoso – No inflamable

## RENDIMIENTO

- 10 a 12 m<sup>2</sup> por mano y por litro según tipo y absorción de superficie
- Se recomienda aplicar como mínimo dos manos

- Rendimiento final aplicando 2 manos: 5m2 x litro de producto aproximadamente

#### COLORES

- Acabado: MATE

Blanco y una amplia gama de colores que pueden ser logrados utilizando entonadores universales gasta 30cm3 / litro

#### RECOMENDACIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

No ingerir. Evitar inhalación prolongada de los vapores.

Mantener alejado del alcance de los niños.

En contacto con la piel lavar con abundante agua.

Ventilar ambientes en caso de inhalación prologada.

En contacto con los ojos lavar con abundante agua y realizar una consulta médica.

#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Evitar contacto prolongado con la piel, ojos y mucosas. Prever adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y máscara)

- Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
- Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777.

Nota: *Merclin S.A.* no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. *Merclin S.A.* sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.