



FICHA TECNICA

PRODUCTO: LIQUITECH TAPAGOTERAS

LIQUITECH TAPAGOTERAS es un impermeabilizante acrílico líquido incoloro formulado para el sellado de filtraciones en techos, terrazas y azoteas. Trabaja obstruyendo las fisuras no localizables, ya que su fluidez le permite hacer el mismo recorrido que el agua de lluvia.

Se presenta envases de 1 y 5 litros.

Rendimiento: Cada litro rinde hasta 10 m² por maso, según la absorción de la superficie. (Para una buena protección es recomendable aplicar 3 o 4 manos.



INSTRUCCIONES DE USO

1. Limpiar íntegramente la superficie a tratar. Si la misma presenta restos de materiales de construcción, se recomienda tratar dicha superficie con *Merclín Quita Restos de Obra*.
2. Verter el producto en el sitio a tratar agregando mayor cantidad en fisuras y rajaduras hasta saturar las mismas.
3. Esparcir con un secador de goma, rodillo o pincel y eliminar restos frescos con un trapo.
4. Dejar secar aproximadamente 3 horas.
5. Limpiar las herramientas utilizadas con agua.

Importante: No utilizar debajo de los 10 °C de temperatura. Agitar el producto antes de su utilización.

PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- No ingerir.
- Evitar la inhalación y el contacto directo con el producto.
- No trasvasar el producto a otros envases. Mantener en su envase original.
- Usar guantes durante la manipulación y aplicación del producto.
- No utilizar el envase vacío para otros fines.

Nota: Merclín S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Merclín S.A. sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.