



## FICHA TECNICA

### PRODUCTO: HONGO STOP PINTURA PARA BAÑOS

**HONGO STOP PINTURA PARA BAÑOS Y AMBIENTES HUMEDOS** es un producto desarrollado para soportar las duras condiciones generadas por grandes niveles de humedad y moho en interiores.

Embellece y a la vez protege de los efectos nocivos y antiestéticos del moho y la humedad ambiente, resistiendo el desvanecimiento del color.

A diferencia de la pintura ordinaria, se garantiza que Hongo Stop Pintura permanecerá libre de hongos por 5 años.



## USOS RECOMENDADOS

Aplique la pintura en interiores a paredes, cielorrasos, azulejos y puertas en áreas propensas a la formación de moho o en aquellos lugares donde se necesite durabilidad adicional de la pintura.

Ideal para cuartos de baños, lavanderías, cocinas, vestidores, áreas de piscinas, bodegas, sótanos o en todo lugar donde se condense humedad o el ambiente sea propenso a la formación de hongos.

Se recomienda aplicar Hongo Stop Pintura en las siguientes superficies nuevas o pintadas previamente: pared o techo de tipo seco, yeso curado, concreto, mampostería, revoque y maderas.

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar firmes, limpias, secas y en buenas condiciones.

Destruya el moho existente lavando la superficie con un fungicida de alta calidad preferentemente de la línea HONGO STOP o una solución de 1 parte de lavandina y 3 partes de agua templada.

Lave la superficie para quitar el polvo, la suciedad y otros contaminantes que puedan interferir con la adhesión de la pintura. Enjuague bien la superficie y deje que se seque antes de pintarla. Los revestimientos existentes que no estén adheridos firmemente deben quitarse lijando y/o raspando. El concreto y cemento nuevo debe curarse durante 90 días antes de pintar.

## REQUISITOS DE APLICACION

Se requieren DOS MANOS para lograr la protección antihongos garantizada. El primer mano imprima y sella la superficie y proporciona una base para la mano final. La mano final completa el proceso de sellado, a la vez que brinda protección anti moho adicional y resistencia adicional a la fricción. Dejar secar entre manos.

**Dilución y color:** El producto esta listo para utilizarse. No es necesario diluirlo. La dilución reducirá el grosor de la película seca y reducirá la protección anti moho. Mezclar bien antes de aplicar. No diluir con más de 10% de agua.

**Entonación:** Puede entonarse en tonos pastel con entonadores universales.

**Métodos de aplicación:** Hongo Stop Pintura puede aplicarse con brocha, rodillo, aplicador de almohadilla o de espuma.

**Condiciones de aplicación:** No aplique el producto si la temperatura o la humedad se encuentran fuera de los límites siguientes: humedad 0 a 85%, temperatura 10 a 32°C. Una temperatura más alta y una humedad más baja acelerarán el tiempo de secado.

**Rendimiento y secado:** 10m<sup>2</sup> por litro por mano en superficies no porosas; 8m<sup>2</sup> por litro por mano en superficies porosas ásperas sin pintar. El secado entre manos es de aprox. 10 horas dependiendo de la humedad y temperatura ambiente.

**Limpieza:** recoja los derrames y goteos con un paño o trapo mojado, lave las herramientas de aplicación con agua jabonosa templada inmediatamente después de usarlas.

## PRECAUSIONES

MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

No ingerir y evitar la inhalación prolongada. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua fresca durante 15 minutos, si la irritación persiste consulte al médico.

En caso de ingestión, no inducir al vómito y enjuagar la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua. Si fuese inhalado, llevar a la persona a un lugar ventilado.

En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de la hoja de seguridad del producto.

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel.: (011) 4962 - 6666/2247

Hospital de Niños P. de Elizalde Tel.: (011) 4300 - 2115 / 4307 - 4788

Hospital Gral. de Agudos J. Fernández. Tel. (011) 4808 - 2655 / 4801 - 7767

Hospital Posadas Tel.: (011)4658 - 7777 / 4654 - 6648

Producto de base acuosa. No inflamable. Use siempre ropa protectora y anteojos de protección para evitar contacto con los ojos y la piel. No mezcle amoníaco ni ningún otro producto químico con lavandina. No se da ni implica ninguna garantía de exactitud.

Nota: *Merclin S.A.* no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. *Merclin S.A.* sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.