



## FICHA TECNICA

### PRODUCTO: ESMALTE SINTETICO 3 EN 1

**PROBELL ESMALTE SINTETICO 3 EN 1**, presenta una excelente terminación y brillo. Gracias a sus componentes, resulta de fácil aplicación, permitiendo una nivelación superior y procesos de pintado más rápido.

Se presenta en envases de 1, 4 y 18 litros, con acabado mate, satinado y brillante y de gran adherencia. Rendimiento: 12 a 15 m<sup>2</sup> p/litro y p/mano. Dilución aguarrás mineral, secado al tacto 3 a 5 horas y secado entre manos 8 horas.



## INSTRUCCIONES DE USO

- Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación.
- Aplicar 2 o 3 manos a pincel, rodillo o soplete, lijando suavemente entre mano y mano.
- Limpiar los utensillos con aguarrás mineral.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasitud, óxido flojo y polvo.

### Madera

**Madera Nueva:** Aplicar previamente Fondo Blanco para Madera Probell.

**Pintada en buen estado:** Lijar suavemente y limpiar.

**Con pintura deteriorada:** Eliminarla y aplicar Fondo Blanco para Madera Probell.

### Hierro

**Nuevo:** Eliminar el óxido, limpiar y aplicar Antióxido o Convertidor para metales ferrosos.

**Pintura en buen estado:** lijar y limpiar.

**Con pintura deteriorada:** eliminarla y aplicar Antióxido o Convertidor para metales Ferrosos.

**Superficies oxidadas:** eliminar partes flojas de oxido y aplicar Convertidor para metales Ferrosos.

**Otras superficies:** consultar al centro de información al cliente.

## PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de los animales.
- No ingerir. No inhalar los vapores. No inhalar los vapores.
- Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto. No arrojar el envase en incineradores o fuego.
- Evitar contacto con la piel y los ojos.
- No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua.
- Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).
- Para aplicación a soplete usar máscara apropiada para vapores de solventes orgánicos. Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos.
- Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura.
- En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante.
- No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie.
- No dejar trapos y útiles con restos del producto. Antes de la limpieza, escurrir tanto como sea posible el excedente del producto de pinceles y rodillos.

## PRIMEROS AUXILIOS

En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.

En caso de ingestión, no inducir al vómito. Beber abundante agua. Si fuese inhalado, llevar a la persona a un lugar ventilado.

En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta. Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel.: (011) 4962 - 6666/2247

Hospital de Niños P. de Elizalde Tel.: (011) 4300 - 2115 / 4307 - 4788

Hospital Gral. de Agudos J. Fernández. Tel. (011) 4808 - 2655 / 4801 - 7767

Hospital Posadas Tel.: (011)4658 - 7777 / 4654 - 6648.

Nota: Merclin S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Merclin S.A. sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.