



FICHA TECNICA

PRODUCTO: SELLADOR FIJADOR

SELLADOR FIJADOR LIQUITECH es un producto de preparación para paredes que luego serán pintadas o empapeladas. Es de base acuosa, apto para uso interior y exterior.

Se presenta en envases de 1, 4, 10 y 20 litros, con acabado mate. Rinde 4 veces su volumen. (Rendimiento: 25 a 30 m² por litro de producto, dependiendo la absorción de la superficie).



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos y algas con *Hongo Stop Fungicida*, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza. En repintados sobre productos con brillo, lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente. En paredes nuevas: esperar 3 meses antes de aplicar en interiores y 6 meses en exteriores para asegurar un adecuado curado o tratar con ácido muriático diluido o *Aquastop Gel Antisalitre* para neutralizar las sales. Antes de pintar, enjuagar bien y dejar secar 24 horas. Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Para eliminar imperfecciones, nivelar diversas texturas o alisar parcial o totalmente las paredes interiores, aplicar *Enduido Liquitech* con espátula o llana. Dejar secar (4 a 8 horas), emparejar mediante lijado y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante. Repetir la aplicación de *Sellador Fijador* sobre las zonas enduídas.

INSTRUCCIONES DE USO

Diluir 1 litro de producto en 3 litros de agua. Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5°C.

- Número de manos: 2
- Secado al tacto: 30 minutos
- Repintado mínimo: 4 horas
- Limpieza y dilución: Agua
- Tiempo de almacenamiento: 12 meses

PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- No ingerir.
- Evitar la inhalación y el contacto directo con el producto.
- No trasvasar el producto a otros envases. Mantener en su envase original.
- Usar guantes durante la manipulación y aplicación del producto.
- No utilizar el envase vacío para otros fines.

Nota: Merclin S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Merclin S.A. sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.