

LIQUITECH SELLADOR ELASTOMÉRICO CAUCHOGOMA

Características:

Actúa en profundidad y obstruyendo las fisuras localizables en superficies cementicias porosas, formando una barrera impermeabilizante, y generando una óptima imprimación para la aplicación de Liquitech Cauchogoma (aplicar antes de Liquitech Cauchogoma)

Aplicación:

Asegúrate de que la superficie esté seca y limpia antes de aplicar. Elimina cualquier suciedad, polvo o residuo que pueda afectar la adherencia del producto. Si existiesen grietas, aplicar un sellador elastomérico para sellarlas. Aplicar sin diluir 1 o 2 manos con rodillo, brocha o airless sobre la superficie a tratar. Asegúrate de que el producto penetre en todos los poros y microfisuras de la superficie.

Rendimiento: 1 litro cada 10 m²

Tiempo de Secado: Seca al tacto en aproximadamente 60 minutos, dependiendo de la temperatura y la humedad ambiente. Esperar 2 hs antes de aplicar otro producto encima.

Colores: negro

Presentación: 1 y 5 litros.

Precauciones: (no poner en la página, esta parte va solo para formato descarga ficha):
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO INGERIR.

Primeros Auxilios: En caso de ingestión accidental beber abundante agua y concurrir al centro asistencial mas cercano llevando este envase, llame gratis al Argentina: Centro de Intoxicaciones: Tel: 0 800-333-0160- Htal.de Niños de la Plata (0221)451-5555. Chile: CITUC-+-56226353800 +56224298400. Uruguay: (entro de información Toxicológica (CIAT) del Hospital de (linicas (Montevideo) Tel: (02) 1722.