

FICHA TECNICA

PRODUCTO: GRIETAS Y RAJADURAS - MASILLA SELLADORA

CAUCHOGOMA GRIETAS Y RAJADURAS es una masilla selladora impermeabilizante de alto espesor fabricada con emulsiones acuosas y polímeros de caucho reciclado microtriturado de máxima pureza. Su formulación permite sellar, rellenar e impermeabilizar grietas y rajaduras de hasta 8 mm de ancho en superficies cementicias o de hormigón, acompañando los movimientos naturales de la estructura.

- Masilla de alto espesor con gran capacidad de relleno.
- Permite sellar grietas y rajaduras de 8 mm o más.
- Alta adherencia sobre superficies cementicias y de hormigón.
- Impermeable. El caucho combinado con emulsiones logra un acabado 100% impermeable.
- Flexible, acompaña los movimientos de la edificación.
- Aplicable en superficies verticales y horizontales.
- Espesa y de fácil aplicación.
- Pintable una vez curado.
- Eco-amigable, base acuosa libre de solventes.



DATOS TECNICOS

Base: Resinas acrílicas y poliuretano. Base acuosa

Tiempo total de curado a 25°C, 50% HR: 1/4": 72 Horas

Temperatura de aplicación: +10°C a +30°C

Estabilidad a la intemperie: Excelente

Color: Gris, Blanco y Negro

Envasado: Argentina

Acabado: Texturado mate.

Rendimiento: Variable dependiendo largo y profundidad de la grieta

PRODUCTO:

Modo de uso:

Preparación de la superficie:

- Abrir la grieta o rajadura ayudándose con una espátula.
- Eliminar partes flojas, polvo y cualquier material suelto.
- Asegurar que la superficie esté limpia y seca antes de aplicar.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 15°C o superiores a 30°C.
- No aplicar con humedad relativa mayor al 80%.

APLICACIÓN:

Ideal para sellado e impermeabilizado

- Aplicar con espátula, pincel o desde el cartucho rellenando completamente la grieta o rajadura.
- Alisar la superficie si es necesario antes del secado final.
- En grietas de mayor tamaño se recomienda rellenar en dos aplicaciones.
- Dejar secar aproximadamente 6 horas entre aplicaciones en grietas profundas.

INDICACIONES ESPECIALES:

Producto destinado al sellado de grietas y fisuras en superficies cementicias.

No recomendado para superficies con inmersión permanente como piletas o tanques.

Respetar tiempos de secado antes de pintar o aplicar otros recubrimientos.

IMPORTANTE: NO APLICAR EL PRODUCTO SOBRE SUPERFICIES HUMEDAS

PRESENTACIÓN:

Cartucho de 310g y baldes de 1 y 4 kg.

COLORES:

Blanco y Gris.

VIDA UTIL:

12 meses almacenado en lugar seco y fresco (entre 5°C y 25°C).

RECOMENDACIONES Y PRIMEROS AUXILIOS:

Evitar contacto prolongado con la piel, ojos y mucosa. No ingerir. Mantener fuera del alcance de niños. En contacto con la piel lavar con abundante agua. En contacto con los ojos lavar con abundante agua y realizar una consulta médica. En caso de ingesta accidental no inducir el vómito y acudir a un médico.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas

Hospital de Niños de La Plata: (0221) 451-5555

Nota: Merclin S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Merclin S.A. sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.