

FICHA TÉCNICA

LIQUITECH CAUCHOGOMA TECHOS TERRAZAS Y PAREDES es un impermeabilizante de alto espesor formulado con polímeros de caucho microtriturado provenientes del reciclado de neumáticos y resinas acrílicas con poliuretano que brindan la mayor elasticidad y resistencia. Impermeabilizar con LIQUITECH CAUCHOGOMA no solo protege tu techo: permite reciclar hasta 6 cubiertas cada 100m² contribuyendo activamente al cuidado de medioambiente.

- Impermeable. El caucho combinado con emulsiones híbridas con protección UV y siliconas logran un acabado 100% impermeable.
- Alta resistencia a la abrasión y al desgaste mecánico.
- Alta resistencia a los rayos UV y al envejecimiento.
- Eco-amigable, base acuosa, libre de solventes.
- Adhiere sobre: hormigón, chapa, membrana asfáltica aluminizada y madera. Compatible con superficies previamente impermeabilizadas con membrana poliuretánica.
- Alta durabilidad. Polímero muy resistente al paso del tiempo.
- Antigranizo. Deja la superficie engomada y absorbe golpes sin dañar el sustrato.
- Antideslizante. Deja la superficie rugosa.



Datos técnicos:

Base: Resinas acrílicas y poliuretano.

Colores: Gris, Blanco, Negro, Rojo Teja, Verde Césped

Acabado: Texturado mate.

Rendimiento: 1 a 2 kg de producto por metro²

Temperatura de aplicación: +10°C a +30°C 2 manos.

Tiempo total de curado a 25°C, 50% HR: 1/4": 24 Horas

Estabilidad a la intemperie: Excelente

Envasado: Argentina

Modo de uso:

Preparación de la superficie:

- 1- Limpiar la superficie y eliminar cualquier material suelto o descascarado.
- 2- Rellenar o nivelar superficies que puedan producir encharcamientos.
- 3- De existir grietas de importancia o separación en juntas sellar con LIQUITECH CAUCHOGOMA Masilla Selladora GRIETAS Y RAJADURAS.
- 4- No aplicar en superficies húmedas. No aplicar con pronóstico de lluvias dentro de las 72hs.
- 5- En superficies porosas sin impermeabilización previa o pulverulentas aplicar una mano de LIQUITECH CAUCHOGOMA Sellador Elastomérico, sella fija y genera un puente de adherencia óptimo para la aplicación de CAUCHOGOMA.
- 6- No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C o mayores a 30°C.
- 7- Remover membranas asfálticas aluminizadas si están en mal estado o sueltas.

Aplicación:

Ideal para impermeabilización o re-impermeabilización de techos, terrazas y paredes.

PASO 1: Abre el balde de Liquitech CAUCHOGOMA y mezcle el material hasta que el contenido se vea uniforme. Se puede utilizar para una mejor homogenización del producto mezclador espiralado acoplado a un taladro.

PASO 2: Aplicar la primera mano de CAUCHOGOMA utilizando un rodillo sintético de pelo corto, brocha o llana. Se debe distribuir uniformemente en toda la superficie. Dejar secar 4 horas entre manos. Se puede aplicar también con una proyectadora de texturas.

PASO 3: Aplicar la segunda mano de manera cruzada utilizando la misma técnica que en la primera mano. Aplicar las manos necesarias hasta consumir la cantidad recomendada en RENDIMIENTO (1 a 2kg x m²). A mayor espesor mayor duración.

PASO 4: MÁXIMA DURACIÓN: Para obtener la máxima duración es recomendable finalizar el trabajo aplicando 2 manos de LIQUITECH MEMBRANA POLIURETÁNICA TRIPLE-TECH.

INDICACIONES ESPECIALES:

Superficies porosas en mal estado (losa, carpeta, etc): En superficie con grietas y fisuras sellarlas previamente con Liquech CAUCHOGOMA GRIETAS y RAJADURAS Masilla, masilla de alto espesor, impermeable y flexible. Para una protección extra se podría aplicar LIQUITECH VENDA PREMIUM GEOTEXTIL.

En juntas de dilatación y encuentros entre techo y pared: Realizar el mismo proceso que en grietas, sellar con CAUCHOGOMA GRIETAS y RAJADURAS y Aplicar LIQUITECH VENDA PREMIM para una impermeabilización correcta. Finalizar el trabajo con Liquech CAUCHOGOMA.

Chapas nuevas recién colocadas: Eliminar la película de aceite de protección temporal con MERCLIN Desoxidante fosfatizante antes de aplicar CAUCHOGOMA.

Chapas oxidadas: Se recomienda retirar el óxido y las artes sueltas con ayuda de MERCLIN Desoxidante fosfatizante. Para corregir agujeros o partes picadas se puede utilizar LIQUITECH Venda Premium Geotextil. Se aplica una mano fina de LIQUITECH CAUCHOGOMA luego la venda y se termina aplicando la cantidad recomendada de producto.

IMPORTANTE: NO APLICAR EL PRODUCTO SOBRE SUPERFICIES HUMEDAS

PRESENTACIÓN:

Baldes de 4, 10 y 20 kg.

VIDA UTIL:

12 meses almacenado en lugar seco y fresco (entre 5°C y 25°C).

RECOMENDACIONES Y PRIMEROS AUXILIOS:

No aplique cuando haya pronóstico de lluvia dentro de las 48hs. Es ideal que no haya llovido el día anterior a la aplicación para que la superficie esté bien seca. • Evite aplicar en superficies mojadas o saturadas de agua debido a que esto puede ocasionar burbujas ante la evaporación del agua atrapada bajo el sistema impermeable. • No aplicar sobre superficies flojas o mal adheridas. • No mezclarlo con otros productos. • Se puede aplicar el producto solo, sin embargo, el uso de una malla de fibra otorga mayor resistencia al tránsito y en superficies con fisuras. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado. Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). Primeros Auxilios (en contacto con) Piel: lavar con abundante agua y jabón. Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Inhalación prolongada: ventilar Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Nota: Merclin S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Merclin S.A. sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.