

FICHA TECNICA

PRODUCTO: AquaFloor - Hidrolaca Poliuretánica

AQUAFLOOR es una hidrolaca poliuretánica de alta resistencia y durabilidad para proteger concreto, hormigón, microcemento, ladrillo, lajas y cerámicas no esmaltadas.

- Alta resistencia y durabilidad.
- Reduce porosidad de la superficie
- Apto para aplicar sobre Liquitech AquaEpoxi pintura para azulejos y cerámicos.
- Alta adherencia sobre superficies cementicias y de hormigón.
- Alta resistencia al tránsito, la abrasión y la intemperie.
- Resistencia a las manchas
- Resistencia a la formación de hongos.
- Secado rápido
- Fácil aplicación, listo para usar.
- Acabado incoloro brillante y satinado

DATOS TECNICOS

Base: Hidrolaca poliuretánica. Base acuosa

Acabado: Satinado o Brillante

Tiempo total de curado a 25°C, 50% HR: 1/4": 12 Horas

Rendimiento: 10 a 14 m2 por litro por mano

Temperatura de aplicación: +5°C a 30°C

Estabilidad a la intemperie: Excelente

Color: Transparente

Envasado: Argentina

PRODUCTO:**Modo de uso e indicaciones especiales:**

Preparación de la superficie:

- Producto indicado para superficies porosas y absorbentes, no indicado para superficies esmaltadas.
- Eliminar suciedad, grasitud, hongos, sarro y polvo
- Aplicar sobre la superficie completamente seca.
- Al repintar sobre productos con Brillo lijar hasta sacarle el mismo.
- En carpetas o superficies nuevas de hormigón esperar que cure 1 mes en exterior y dos meses en interior.
- Para aplicar sobre AquaEpoxi esperar 48hs el secado y curado apropiado.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 30°C.
- No aplicar con humedad relativa mayor al 80%.

APLICACIÓN:

- Revolver el product antes de aplicar, no necesita dilusion.
- Aplicar 2 o 3 manos con rodillo, brocha, esponja o aplicador de ceras.
- Dejar secar al menos 2 horas entre manos con buen tiempo.
- Con buen clima se puede pisar con cuidado tras 24hs y a partir de las 48hs se puede transitar con normalidad.

IMPORTANTE: NO APLICAR EL PRODUCTO SOBRE SUPERFICIES HUMEDAS

PRESENTACIÓN:

1L y 5L

COLORES:

Transparente brillante y satinado

VIDA UTIL:

24 meses almacenado en lugar seco y fresco (entre 5°C y 25°C).

RECOMENDACIONES Y PRIMEROS AUXILIOS:

Evitar contacto prolongado con la piel, ojos y mucosa. No ingerir. Mantener fuera del alcance de niños. En contacto con la piel lavar con abundante agua. En contacto con los ojos lavar con abundante agua y realizar una consulta médica. En caso de ingesta accidental no inducir el vómito y acudir a un médico.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas

Hospital de Niños de La Plata: (0221) 451-5555

Nota: Merclin S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Merclin S.A. sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.