

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: LLUVIA ZERO SELLADOR IMPERMEABILIZANTE

LIQUITECH LLUVIA ZERO es un SELLADOR e IMPERMEABILIZANTE transparente multisuperficie súper elástico de alta performance, formulado con polímeros 100% acrílicos. Al aplicarse penetra en la superficie y forma una membrana elástica que actúa como barrera total contra el agua, la humedad y las filtraciones. Su exclusiva tecnología AQUA BLOCK garantiza una película continua, transparente y flexible que no agrieta, no amarillea y acompaña los movimientos naturales de la estructura sin perder su poder sellante. Funciona en dos etapas: primero penetra en los poros y microfisuras del sustrato sellándolas desde adentro, y luego genera una cobertura superficial hidrófuga que repele el agua desde afuera.

- Impermeable. Forma una membrana continua que actúa como barrera total contra el agua, la humedad y las filtraciones.
- Invisible. Blanquecino en el envase y traslúcido al secar: no modifica el color ni la textura de la superficie.
- Súper elástico. 400% de elasticidad: acompaña los movimientos naturales de la estructura sin fisurarse.
- No agrieta ni amarillea con el paso del tiempo.
- Multisuperficie. Adhiere sobre: techos y paredes. **Cerámica esmaltada**, madera, metal, ladrillo, cemento, chapa y plástico.
- Resistente al agua, al moho y a la humedad.
- Pintable una vez seco con pinturas de base acuosa como LIQUITECH CAUCHOGOMA. No es apto para ser entonado: se debe usar transparente.
- Eco-amigable, base acuosa, bajo olor, libre de solventes. Producto no inflamable.

Datos técnicos:

Base: **Polímeros 100% acrílicos. Base acuosa.**

Tecnología: **Acrílica.**

Tiempo total de curado a 25°C, 50% HR: **24 a 48 Horas**

Secado al tacto: **1 a 2 Horas**

Secado entre manos: **4 Horas**

Temperatura de aplicación: **+5°C a +35°C. 2 a 3 manos.**

Rendimiento: **Hasta 10 m² por litro y por mano (varía según la porosidad de la superficie).**

Estabilidad a la intemperie: **Excelente**

Color: **Traslúcido, transparente al secar.**

Acabado: **Brillante.**

Elasticidad: **400%.**

Herramientas: **Pincel o rodillo.**

Envasado: **Argentina**

Modo de uso:

Preparación de la superficie:

- 1- Limpiar bien la superficie a tratar. Retirar el polvo, la suciedad, el moho y los restos de pintura suelta.
- 2- La superficie debe estar completamente seca y libre de grasa.
- 3- En caso de grietas profundas, aplicar una primera mano como relleno y dejar secar antes de continuar. En grietas y rajaduras de mayor tamaño, sellar previamente con LIQUITECH CAUCHOGOMA Masilla Selladora GRIETAS Y RAJADURAS.
- 4- No aplicar sobre superficies húmedas o mojadas, ni con niveles de humedad ambiente muy elevados.
- 5- No aplicar si se esperan lluvias dentro de las 24 horas siguientes a la aplicación.
- 6- No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C.
- 7- No mezclar con otros productos ni solventes. El producto no se diluye: se aplica tal como viene.

APLICACIÓN:

Ideal para sellar e impermeabilizar techos, azoteas, terrazas, medianeras, frentes y fachadas a la vista, ladrillo visto, juntas y encuentros de chapa, y muros con humedad de filtración. Apto para interior y exterior.

PASO 1: Agite bien el envase de LIQUITECH LLUVIA ZERO antes de usar, hasta que el contenido se vea uniforme. No diluir.

PASO 2: Aplicar la primera mano con pincel o rodillo, en capas uniformes, cubriendo toda la superficie. Dejar secar 4 horas entre manos.

PASO 3: Aplicar la segunda mano de manera cruzada utilizando la misma técnica que en la primera mano. Para una mayor protección se recomienda aplicar 2 a 3 manos cruzadas, respetando el tiempo de secado entre cada capa. Durante la aplicación, el secado y el curado el producto puede verse blanquecino: queda traslúcido al curar definitivamente.

INDICACIONES ESPECIALES:

GRIETAS, FISURAS Y RAJADURAS: En superficies con grietas de importancia, sellarlas previamente con LIQUITECH CAUCHOGOMA GRIETAS Y RAJADURAS, masilla de alto espesor, impermeable y flexible. Dejar secar y luego aplicar LIQUITECH LLUVIA ZERO sobre toda la superficie.

JUNTAS DE DILATACIÓN Y ENCUENTROS ENTRE TECHO Y PARED: Sellar previamente con LIQUITECH CAUCHOGOMA GRIETAS Y RAJADURAS y, para una protección extra, reforzar con LIQUITECH VENDA PREMIUM GEOTEXTIL. Finalizar el trabajo aplicando LIQUITECH LLUVIA ZERO.

SUPERFICIES POROSAS O ABSORBENTES (ladrillo visto, piedra, cemento): Son las superficies donde el producto rinde menos por su absorción: aplicar la cantidad de manos necesarias hasta lograr un sellado parejo de toda la superficie.

PINTADO POSTERIOR: Una vez seco, el producto es pintable con pinturas de base acuosa como LIQUITECH CAUCHOGOMA. No es apto para ser entonado: se debe usar transparente.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS: Lavar los utensilios con agua y jabón inmediatamente después del uso. Una vez seco, el producto no es soluble en agua.

IMPORTANTE: NO APLICAR EL PRODUCTO SOBRE SUPERFICIES HÚMEDAS. NO ES APTO PARA PILETAS/PISCINAS NI PARA INMERSIÓN PERMANENTE EN AGUA.

PRESENTACIONES:

1L, 4L y 10L.

VIDA ÚTIL:

24 meses desde la fecha de elaboración, en lugar fresco, seco y ventilado (entre 5°C y 35°C), alejado de fuentes de calor y luz solar directa, con el envase bien cerrado.

RECOMENDACIONES Y PRIMEROS AUXILIOS:

No aplique cuando haya pronóstico de lluvia dentro de las 24hs. Es ideal que no haya llovido el día anterior a la aplicación para que la superficie esté bien seca. • Evite aplicar en superficies mojadas o saturadas de agua, ya que esto puede ocasionar burbujas ante la evaporación del agua atrapada bajo el sistema impermeable. • No aplicar sobre superficies flojas o mal adheridas. • No mezclar con otros productos ni solventes. • No apto para piletas/piscinas ni para inmersión permanente en agua. • Mantener el envase bien cerrado en lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado. Utilizar elementos de seguridad (guantes y anteojos). Producto de base acuosa: no inflamable. Primeros Auxilios (en contacto con) Piel: lavar con abundante agua y jabón. Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Inhalación prolongada: ventilar. Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica. Teléfonos útiles: Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. Chile: CITUC +56226353800 / +56224298400. Uruguay: Centro de Información Toxicológica (CIAT) del Hospital de Clínicas (Montevideo) Tel: (02) 1722. Paraguay: Centro de Toxicología (Emerg. Médicas) 021-418420. Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.

Nota: Merclin S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Merclin S.A. sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.